



GPS EURL

www.gps-eurl.com

info@gps-eurl.com

Tél. : 04-77-60-24-32

Fax : 04-77-69-09-75

7 chemin de la bourbasse 42720 Briennon



Fiche de données sur la sécurité des matériaux PA-70 FR

Composé de honing PA-70

Le composé de perfectionnement est utilisé avec les roues de honing en cuir Tormek. Les qualités uniques du cuir avec le composé de perfectionnement enlèveront efficacement la bavure créée à partir de l'affûtage, sans endommager le bord. Dans le même temps, il polira également le biseau à la plus belle finition.

Le composé de perfectionnement contient une combinaison de micro-abrasifs et de composants de polissage (taille moyenne du grain 3 micron).

Une application dure environ 5 à 10 outils. Travaillez le composé de perfectionnement dans le cuir. La roue de aiguisations en cuir deviendra saturée et plus efficace plus vous l'utilisez.

Lorsque vous avez une nouvelle roue de klaxon, l'imprégner d'abord avec une huile de machine légère de sorte qu'il obtient la bonne texture et peut absorber le composé de perfectionnement.

Si vous travaillez dans un climat sec, vous pourriez avoir besoin de réimprégner la roue de perfectionnement après un certain temps avec quelques gouttes d'huile avant d'appliquer composé de aiguration frais. Ne laissez pas sécher le composé, appliquer plus d'huile si nécessaire.