



GPS EURL

www.gps-eurl.com


info@gps-eurl.com

Tél. : 04-77-60-24-32

Fax : 04-77-69-09-75

7 chemin de la bourbasse 42720 Briennon





Outil de truing TT-50 - Redessiné

https://www.youtube.com/watch?v=Oy65hrjpLa8&feature=emb_logo

Outil de truing TT-50

Si votre meule est devenue inégale, elle est facilement fixée avec le Tormek Diamond Truing and Dressing Tool TT-50. Il fera votre pierre parfaitement ronde et plate à nouveau.

Version redessinée 2019

Ce nouveau design est fabriqué en zinc coulé, ce qui minimise le jeu et améliore la précision et la qualité de l'outil.

Alimentation facile à travers la pierre

Vous nourrissez commodément le coupeur de diamants à travers la pierre en tournant alternativement les deux boutons avec vos deux mains. Grâce à l'alimentation contrôlée, vous obtenez une surface de pierre uniforme et plate sans crêtes.

Profondeur de coupe contrôlée

La profondeur de coupe est définie exactement par le Micro Ajuster sur le support universel. L'échelle a des incréments pour chaque 0,25 mm ou 0,01". Regardez la vidéo pour une démonstration sur son fonctionnement.

Créer une surface grossière ou fine

Avec une vitesse d'alimentation plus élevée à travers la pierre (environ 30 secondes au lieu de 90 secondes), la surface aura des rainures prononcées, ce qui fera moudre la pierre plus rapidement. Ceci est bénéfique, lors de l'affûtage ou de la mise en forme d'outils en acier dur avec une grande zone de biseau, par exemple en tournant les ciseaux biaisés et les lames électriques de jointer/planer.

Plus vous vous nourrissez lentement, plus la surface que vous obtiendrez. Un temps de traversée de 90 secondes à travers la pierre vous donne une bonne finition avec à peine des rainures visibles.

Pour les modèles Tormek plus tôt

Si vous avez une machine plus ancienne, qui n'a pas de Micro Ajuster sur le support universel, vous pouvez mettre à jour votre machine avec le nouveau [support universel US-105](#) ou [US-103](#) pour les modèles en pierre de 200 mm.

Patents: SE 532 460. EP 1878536.

U.S. Des. D625,743 S

Produits connexes



GPS EURL

www.gps-eurl.com

info@gps-eurl.com

Tél. : 04-77-60-24-32

Fax : 04-77-69-09-75

7 chemin de la bourbasse 42720 Briennon